

Mercury



Model Mercury 246

De Mercury is een massief gietijzeren kachel.

Dit model is met zijn versierde kachelruit een lust om te zien branden.

Brengt sfeer en gezelligheid in uw woonkamer en zorgt voor een aangename warmte.

Met deze kachel kunt u hout met een lengte van 50cm stoken.

Uitgerust met een vuldeur aan de zijkant en een externe luchttoevoer aan de achterkant.

Zeer geschikt voor grotere kamers door zijn grote vuurruimte.

Technische Gegevens

Rendement	: 80,8 %
Gewicht	: 128 Kg
Aansluitstuk pijp	: 150 mm
Rookgastemperatuur hout	: 276 °C
Vermogen	: 6-8 kW

Getest vermogen	: 7 kW
Rookgasstroom hout	: 8 m (g/s)
Voordruk	: 8-10 p (Pa)
Stof in mg.	: 31 mg/Nm3

Energieklasse:



Gelijk aan de volgende testen: gem. Art. 15a B-VG kleine vuurruimten, Ö-Norm, Voorschriften van de steden München, Regensburg, Stuttgart en Aken DIN plus, en ook de Luftreinhalte Verordnung Zwitserland. 1. + 2. BimschV. en CEN norm.

- Globe fire -

Globefire Ch.Leibfried GmbH, An der Bundesstraße 2,
D-49733 Haren / Ems, Germany

Kachel getest naar bouwtype 1: EN 13240: 2001+A2: 2007

Type	Kachel Mercury ST 246		
Prestatieverklaring Nr.	005-CPR-2013.06.10 B		
Testinstituut Nummer	1625		
Test-Nr.	RRF - 40061039		
Warmte verm./Energie rendement	vervuld		
.Rendement	80,8 %		
.Nominaal vermogen	7 kW		
.Ruimte vermogen	7 kW		
.Vermogen	6 - 8 kW		
Mechanische soliditeit	vervuld		
Oppervlakte temperatuur	vervuld		
Uitstoot verbrandingsproducten	CO-uitstoot: 1125 mg/Nm ³ - 703 mg/MJ		
.Rookgas temperatuur	254 °C		
Brandzekerheid	vervuld		
.Brandgedrag	A1		
.Minimum afstand tot brandbare delen:	Zijkant: 60 cm Achterkant: 20 cm Bodem: 0 cm Voorkant kachelruit: 80 cm		
Brandstof	Hout en kolen Tijdbrand		
Stof in Mg op 13% O ₂ : 31 mg/Nm ³	Nox: 92 mg/Nm ³	CO: 1125 mg/Nm ³	OGC: 57 mg/Nm ³
Waarden (omgerekend): 19 mg/MJ	58 mg/MJ	703 mg/MJ	36 mg/MJ
VKF Zwitserland	25291		

Lees en volg de aangegeven richtlijnen in de handleiding op

Meerdere kachels aansluiten op één schoorsteen is toegestaan



Gelijk aan de volgende testen EN 13240:2001 + A2:2007, gelijk aan DINplus zoals Art. 15A B-VG, Ö-norm Oostenrijk. 1. en 2. fase 1. BimschV Duitsland en zoals de Luftreinhalte-Verordnung Zwitserland.